



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

OBJET: Polyester Film Lamellé Diecut Carton

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES: .016 - .080 Polyester Stratifié, Carton

TAILLE: Divers, Rond, Carré, Rectangle

ÉPAISSEUR: .016" - .080"

MEILLEURE FINITION: Polyester Film

FINITION ARRIÈRE: Carton enduit d'argile

SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIAUX

MEILLEURE FINITION: 48 Jauge Polyester Film. Convient au contact direct avec les

PLY SUPÉRIEUR: Carton, 100% Fibres recyclées

REMP LISSEUR: Carton, 100% Fibres recyclées

FINITION INFÉRIEURE: Carton enduit d'argile, 100% Fibres recyclées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: (Cible): Ply Bond - 40-50 psi Humidité - 4 - 8%
Poids approximatif de la base finie 3.685# / MSF / .001
Convient aux conditions ambiantes, réfrigérées et gelées

Minimum 55% Déchets post-consommation, Recyclable et biodégradable

CONDITIONS DE STOCKAGE: Conserver à sec. Évitez l'humidité excessive.

Évitez les excès / Chaleur directe.

Enjay Converters Ltd.
495 Ball St.,
Cobourg, Ontario K9A 3J6

01-01-23